

# 合肥三防一体化弹性防水防腐涂料出售

产品名称	合肥三防一体化弹性防水防腐涂料出售
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 保质期:12个月 耐酸性:A
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

三防一体化延展性防腐材料(S/W型) 是一种选用独特加工工艺,将极细,飘浮,微乳型的改性材料阳离子乳化沥青和生成高分子材料高聚物配置而成(A成分),再与特殊环氧固化剂(B成分)混和,反映后转化成的一种特性出色的防潮,防水层,防腐蚀,安全防护建筑涂料。简单点来说喷漆速凝改性沥青防水涂料主要成分,是由2种之上性能卓越改性材料乳状液改性沥青和有机化学促凝金属催化剂构成,具备快速初凝结特点的组份系统软件。

商品特性：

- 1, 三防一体化延展性防腐材料(S/W型)  
选用喷涂技术,高效率,完成无缝连接,不窜水。对异型构造或样子繁杂的物件有独到见解,工程施工十分简洁便捷;
- 2, 对底层适应力强,可用以混凝土结构,压型板,塑胶及其各种各样填充墙原材料等底层原材料上;
- 3, 无毒性、没害、零污染。
- 4, 湿区基准面均可工程施工, 工程施工简单、安全性。
- 5, 粘接抗压强度高。
- 6, 耐活性氧、耐微生物菌剂的腐蚀强。

7, 防水防腐防炭化功效, 无毒性可用以生活用水工程项目的防腐蚀防潮抗渗等级。

工程施工:

三防一体化延展性防腐材料(S/W型) 防潮,防腐蚀外护层工程施工工作温度应超过5 ,在没有自然通风的湿冷自然环境下工程施工应事先铺设排风系统机器设备,下雨天,下雪天,5级之上不适合开展防水工程。

一,越过地面防水的管路,埋件,设备基础等均应在地面防水工程施工前铺设和安装结束;

二,底层排水管坡度应合乎设计方案规定;

三,管路与构造以前的间隙运用豆石混凝土或高聚物防水涂料堵严;

四,对当日工程施工的基准面开展清除,底层要牢固,无疏松,起砂与凸凹不平,规定基准面整洁,能够湿冷,但不可

有明水,油渍,脏物和别的很有可能毁坏地面防水的原材料,底层表层显著凸凹不平时须先用混合砂浆地面找平;