

# 河南三防一体化弹性防腐防水涂料 污水池防水防腐涂料

产品名称	河南三防一体化弹性防腐防水涂料 污水池防水防腐涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 施工:喷涂、辊涂 产地:广东省
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

应用领域：

- 1、地底工程建筑各位置的防潮，如内墙，护泥墙等；
- 2、冷库优质的隔气，粘接隔热保温等新型环保材料；
- 3、通水及储水房屋建筑，如服用蓄水池、冷却塔.废水池等自来水公司的防水施工；
- 4、各种各样房屋建筑的平屋面、阳台、洗手间、路面、内墙；
- 5、沉降缝、缝隙、过墙管、屋面落水口等。

### 施工技术全过程

施工准备——底层工程验收与清除——刷涂三防一体原材料底涂剂——三防一体原材料中涂工程施工——三防一体原材料混漆工程施工2遍——地面防水层收口密封性——防护层工程施工——洒水或储水实验。

地面防水层收口密封性。地面防水层收口位置依据设计方案明确，收口处运用有机硅材料橡胶密封件开展包边条解决，包边条总宽为10mm；也可以用提升建筑涂料刷涂数遍（不少于二遍）完成收口密封性。

5.2.7防护层工程施工。选用细沙、黑云母、陶粒等纤维状原材料防护层时，应后面一遍建筑涂料刷涂后随后撒铺匀称；选用混合砂浆、混泥土防护层时要先搞好隔离层，再工程施工刚度防护层。

5.2.8洒水或储水实验。洒水实验不少于2h，储水实验不少于24h。储水高宽比依据屋面排水高宽比和平屋

面荷载由设计方案决策。通水时要立即查验、观查，搞好纪录。

常见问题：

- 1、混合砂浆防护层应防止渗入碎石子及锐利颗粒物，以防工程施工时损害三防一体原材料镀层。
- 2、本商品宜在5 之上的温度工程施工，原材料应用时先将其搅拌均匀，不可随意放水。
- 3、本商品密封性存储于干燥阴凉，保存期为一年。