

建筑用聚氨酯密封胶多为低模量品种 AB嵌缝密封胶品种齐全

产品名称	建筑用聚氨酯密封胶多为低模量品种 AB嵌缝密封胶品种齐全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

建筑用聚氨酯密封胶多为低模量品种 AB嵌缝密封胶品种齐全

产品说明：

建筑用的聚氨酯密封胶大多为低模量品种，即高伸长率、低硬度，并且大多数场合需要具有不下垂性能。用于高速公路及机场的聚氨酯密封胶一般为高模量胶，其性能为：邵氏A硬度40-60，拉伸模量0.5-0.7MPa，回弹性不小于85%，具有良好内聚力，不产生蠕变，抗小石子及其它异物嵌入，耐高速交通磨耗。

低模量双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：

一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的低模量双组份聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。

三、我公司的低模量双组份聚氨酯密封胶分为A、B两组份，低模量双组份聚氨酯密封胶每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。

四、把搅拌好的低模量双组份聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

五、低模量双组份聚氨酯密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

六、配置好的低模量双组份聚氨酯密封胶应在2小时内用完，否则低模量双组份聚氨酯密封胶慢慢固化引

起施工困难，造成浪费。

以上内容介绍的建筑工程建设中多用低模量聚氨酯密封胶，如需了解更多产品信息，欢迎您来电进行详细咨询。