

工厂提供供应合肥高温试验箱和湿热交变环境箱

产品名称	工厂提供供应合肥高温试验箱和湿热交变环境箱
公司名称	共惠试验仪器无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	共惠:共惠
公司地址	梁溪区扬名高新技术产业园A区26号
联系电话	18955112521

产品详情

制冷系统及压缩机1. 制冷压缩机：原装进口法国“泰康”全封闭机组制冷2. 冷却方式：风冷3. 制冷剂：环保型制冷剂 R404A、R234. 主要制冷附件：日本“鹭宫”电磁阀；美国“艾默生”干燥过滤器等。5. 品质优良的国内、外zhiming品牌的风冷式冷凝器和鳍片多段式蒸发器。制冷系统优点改进的润滑性能和较低的活塞温度带来更大的可靠性；流线型机身改进气流管理；减少压强，提高了制冷效率；顶部卸荷阀提供持续zui小排泄管脉冲；SENTRONIC 提供可靠的润滑保护系统；使用不被 Montreal 公约或伦敦修正案禁止的环保型制冷剂 R23、R404A（不含 CFC）

整体结构介绍1、整个箱体外壳均由 1.2mm 冷板经数控机床制作静电喷涂而成；试验室内壁材料为 SUS304 防腐蚀不锈钢板，结构设计合理、制造工艺精良、内外表美观。依照试验室温度要求，保温层厚度设计为：100mm。2、试验箱门结构：单开门。铰链等五金配件为“坤龙”原装进口配件。3、箱门安装一个观察窗，方便观察放置的样品状态，观察窗尺寸 400×300mm。观察玻璃上带有电子加热器，防止冷凝和结霜。4、内箱与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，对冷或热有良好的保温起作用。5、门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构，密封性能好。6、箱内风道采用双循环系统，由长轴轴流风机，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量、加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温湿度均匀性7、出风口为不锈钢可调百叶式出风口8、加热器用不锈钢 316L 鳍片散热加热管，升温快，寿命长9、防凝露带导电膜中空玻璃视窗及耐高低温的欧司朗照明装置，安装于箱门中部，能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。10、高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小11、电源柜：包括门锁、控制开关、保险丝、磁热开关、电机过热保护等。12、箱子左右各安装 50mm 测试孔一个。