

# 工厂技术工程师维修高低温试验箱滁州试验箱

产品名称	工厂技术工程师维修高低温试验箱滁州试验箱
公司名称	共惠试验仪器无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	共惠:共惠
公司地址	梁溪区扬名高新技术产业园A区26号
联系电话	18955112521

## 产品详情

老化房，又叫高温老化房、煲机房和烧机房,是针对高性能电子产品（如：计算机整机，显示器，终端机，车用电子产品，电源供应器，主机板、监视器、交换式充电器等）仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的主要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。

产品名称	高温老化房	
型号	GH-1500	
设备尺寸	工作室尺寸 2500*3000*2000(mm) 深×宽×高 可根据用户需求定制	
主要技术参数	温度范围	RT + 10 ~ 80
	升温速率	室温升到80 ，约30分钟
	温度均匀度	± 3%
	仪表解析精度	仪表解析精度0.1
	温度波动度	± 1
	材质	内箱材质
外箱材质		彩钢板表面喷漆处理，颜色为乳白色
保温材质		采用高强度、高密度岩棉
结构	风路机件	离心风机
	门	单门右向左开
	风机	长轴离心风机
	叶轮	采用铝合金风鼓
	保温层	厚度为75mm；
	加热器	不锈钢电加热器
	风机安装位置	风机安装在箱体的后面

1、不锈钢管套式防干烧加热管内置镍铬合金加热丝；2、完全独立系统，不影响控制线路。调节方式强制循环通风，平衡调温法。控制系统根据系统设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量。循环装置1.采用进口循环风叶，以达到强对流水水平扩散循环2.内置循环风道及长轴流式通风机，通过改善空气的鼓动气流，提高了空气的流量和加热的能力，大幅改善了箱的温度均匀性。