

工业自动灭火系统 安阳自动灭火 巴蜀消防安全技术

产品名称	工业自动灭火系统 安阳自动灭火 巴蜀消防安全技术
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

维修操作规程：八、灭火剂的充装：将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好，打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装，二氧化碳自动灭火装置，其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。九、气密试验：将充装好的灭火器直立放置在50 -55 的清水中，水面应高于灭火器顶端50mm以上，保持60分钟、并注意观察有无外露气泡。十、出厂检验：将维修合格后的灭火器安装喷射管，装上保险销打好铅封，外表擦净。之后贴上消防局印制的标有灭火器维修时间，检验号的维修合格证、准备出厂。

安全疏散计算：建筑物发生火灾时，为了避免建筑内部人员因火烧、烟气致毒及建筑构件倒塌破坏而造成伤害，为了给消防指战员迅速扑救火灾及抢救遇险人员提供方便条件，在建筑设计时需要认真考虑安全疏散问题。安全疏散设计就是根据建筑的特性及设定的火灾条件，影响安全疏散的因素很多。针对火灾和烟气传播特性的预测及疏散形式的预测，通过采取一系列防火措施，安阳自动灭火，进行适当的安全疏散设施的设置、设计，并提供合理的疏散方法，以保证建筑中的所有人员在紧急情况下迅速疏散。

二氧化碳灭火器适用范围：扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、额定电压6000V以下的电器及油脂等的火灾。但不适用于扑灭金属钾、钠的燃烧，二氧化碳的导电性差，喷漆间自动灭火系统，电压超过6000V必须先停电后灭火。注意事项：二氧化碳灭火器一般每季检查一次，当二氧化碳重量比额定重量少1/6时，即应灌装。二氧化碳怕高温，存放点温度不应超过42摄氏度。

工业自动灭火系统-安阳自动灭火-巴蜀消防安全技术(查看)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏

州巴蜀消防安全技术有限公司是从事“消防设备及器材,消防材料,机电设备,智能化电子设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：薛经理。