

工厂提供技术保养盐雾腐蚀试验箱供应天长试验箱

产品名称	工厂提供技术保养盐雾腐蚀试验箱供应天长试验箱
公司名称	共惠试验仪器无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	共惠:共惠
公司地址	梁溪区扬名高新技术产业园A区26号
联系电话	18955112521

产品详情

产品说明 本设备广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。本设备利用含盐溶液或酸性含盐溶液，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。该设备是用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，是一种人工模拟盐雾环境的试验，也可以用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。试验结果表明，节约了大量的人力、财力、物力。我国已将盐雾试验作为国家标准，并进行了详细的规定说明，已从初期的单纯中性盐雾试验发展成：醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形式。参照标准本盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布国家军用盐雾试验标准GJB 150.11及电工电子产品盐雾试验的标准GB 2423.17；用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460；专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940；主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB 1771标准及国际上目前正在使用的有关盐雾腐蚀的其他标准。设备使用条件环境温度：室温 ~ +35 ；环境湿度： 85%；电源要求：AC220/380 (±10%) V/50HZ；气源要求：配置有空气压缩机（或气源）满足试验方法：中性盐雾试验（NSS试验）、盐雾试验（SS试验）、醋酸盐雾试验（ASS试验）、铜加速醋酸盐雾试验（CASS试验）等盐雾试验方法技术指标温度范围：35 ~ 50 湿度范围：90 ~ 98%RH温度均匀度：±2 温度波动度：±0.5 盐雾沉降量：1 ~ 2m L/80cm² h喷雾方式：连续、间隙可调型号规格

型号	工作室尺寸（mm）	容积（不含箱盖）	预装功率（kw）
YWX-150	450 × 600 × 450	0.12立方米	2
YWX-250	600 × 900 × 500	0.27立方米	3
YWX-750	750 × 1100 × 500	0.41立方米	4
YWX-010	850 × 1300 × 600	0.66立方米	5
YWX-016	850 × 1600 × 600	0.82立方米	7
YWX-020	900 × 2000 × 600	1.1立方米	8

??PVC??

