

# 炜炬环保科技大厂出品 小型塑料造粒机械 永州塑料造粒机

产品名称	炜炬环保科技大厂出品 小型塑料造粒机械 永州塑料造粒机
公司名称	枣阳市炜煜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市吴店镇姚岗村三组
联系电话	13707271581

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北炜炬环保科技有限公司

塑料造粒机操作注意事项：

- 1、 填料时，料中不要进杂物，掌握好温度，不要用带金属材料残渣或细沙的低质量再生料，进料口周边不得置放将会跌入的金属物，以防加重挤出机坏或造成卡住、毁坏问题。
- 2、 塑料机械设备实际操作时，料温未达到设定温度，保温时间不够时，均不许开机运转挤出机螺杆。
- 3、 塑料造粒机操作时，严格按操作规程要求进行，不得在非操作工位开展行为，确保安全装置的可靠。
- 4、 由经过训练，且熟悉塑料机械设备结构性能及操作程序的操作者开展实际操作。正确的使用塑料造粒机，很大程度上减少由于错误操机而导致的机械故障和机械备毁坏，大大地延长了机和可靠性。

环保塑料造粒机需要在恒温情况下进行工作，若温度处于不稳定装填，很容易影响机械的使用情况。对于产出的产品也存在很大的影响，因此温度的稳定性对整机工作情况的影响非常重要。

想要保证产品质量，对温度的控制也是非常重要。机筒排气口尽量保证出气(水汽)通畅，这样颗粒内部不容易有气泡，没有气泡才能够更好的保证产品的质量。

开机时，禁止加料！待温度达到一定温度后才可加料，刚加料时温度会出现小范围的下降，这时需将温度调高，对环保塑料造粒机的温度控制过程也非常重要。

在机械刚开始工作时，温度可调至200°，进料口温度可相对低，可低20°。这种方式也可以很巧妙的避免因为温度问题而将环保塑料造粒机损坏。

塑料造粒机主要是用于加工废旧塑料薄膜是废旧塑料再生行业用途广，使用广泛，受用户欢迎的塑料再生加工机械。但是在使用中也要注意一些操作事项：

- 1、操作人员填料时，一定要看好，环保塑料造粒机械，料中不要进杂物，掌握好温度，不必应用带金属材料残渣或细沙的低质量再生料，进料口周边不得置放将会跌入的金属物，永州塑料造粒机，以防加重挤出机坏或造成卡住、毁坏问题。
- 2、由经过训练且熟悉塑料机械设备结构性能及操作程序的操作者开展实际操作。正确的使用塑料造粒机可以很大程度上减少由于错误操机而导致的机械故障和机械备毁坏，大大地延长了机和可靠性。
- 3、停止作业操作顺序与开机生产操作顺序相反，先关主机驱动，然后依次关闭辅机电源，然后快速的清理模头，以防模头冷却堵塞（特别注意：每班次作业停机后模头出料孔和过滤板需要完全清孔才能再次安装生产，否则模头因堵塞有之危险）。
- 4、注意把水温控制在50---60，低了容易断条，超出容易粘连，造粒机在初开机时尽量加一半热水，如没有条件，大型环保塑料造粒机，切粒时可用人向切粒机内输送一段时间，等水温升高后再让其自动切粒，以免断条，水温超过60后，需向内循环加入冷水，以保持温度。

炜炬环保科技大厂出品(图)-小型塑料造粒机械-永州塑料造粒机由湖北炜炬环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北炜炬环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造粒机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!