

雪佛龙 涡轮机油 雪佛龙 雪佛龙润滑油

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 雪佛龙 涡轮机油 雪佛龙 雪佛龙润滑油 |
| 公司名称 | 深圳市鑫润昌科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区 |
| 联系电话 | 13828770253 |

产品详情

雪佛龙®宽温抗磨液压油 (ChevronRando®MV15.22.32.46.68.100)

多级粘度的抗磨液压传动油。适用于环境温度和工作温度大幅度变化的液压传动系统。

ISO 级别：15、32、46、68、100

包装规格：18L (ISO 15，雪佛龙RegalR&O 100，32，雪佛龙Cetus PAO32，46)、200L

®适用温度范围宽 – 多级粘度特性为高压/高负荷液压传动系统在宽的工作温度范围内降低故障风险。

®保护设备 – 抗磨添加剂复合剂即使在润滑油膜遭到破坏的情况下也能对运动表面给予减少磨损保护。防锈防腐添加剂对钢铁和铜质材料均提供良好的防腐蚀保护。

®无故障平稳运行 – 上佳的水解稳定性和水分离特性，即使在有水污染的情况下也能提供的过滤特性。优异的抗泡沫及释气特性可以确保设备平稳无故障地运行，从而提高系统工作效率。

®长寿命 – 添加剂有效地减少液压油在使用中的变质稠化与沉积物生成，从而大大地减少非计划性的液压油更换需要。

雪佛龙414.434.444.454重型动力传动液

雪佛龙414.434.444.454重型动力传动液

雪佛龙传动油414|434|444|454|464重型动力传动油、无减摩剂、重型传动液系列。主要用于要求采用Caterpillar TO-4 传动液的动力转换传动装置及终驱动装置。适用范围:

Caterpillar 生产的各种动力转换传动装置、终驱动装置和船舶传动装置 Komatsu 动力转换传动装置

移动式液压传动系统、液压静力传动装置以及要求采用重型发动机机油润滑的重型手动传动装置和终驱装置 应根据环境温度的高低、工作负荷的大小及运行。

雪佛龙高速轴承润滑脂 2 (Chevron®SRI® Grease 2)

润滑脂。采用精制基础油、无灰的合成有机聚脲基稠化剂、的防锈剂和剂等精心配制而成。适用于工作温度较高、转速高达10,000 rpm及以上、或可能出现水或盐水污染的各种抗磨滚珠轴承、滚针轴承和滚柱轴承的润滑。提高氧化稳定性 – 合成聚脲基稠化剂在高温下具有非常高的氧化稳定性。再加上其高滴点及深度精炼的基础油和的添加剂，雪佛龙，使得本产品即使在高温下也具有使用时间长的特点。保护金属表面 – 特别的防锈防腐蚀添加剂，即使在潮湿甚至盐水污染条件下，也能够有效地保护金属表面而不被锈蚀和腐蚀。通过了ASTM

D1743-73测试采用5%盐分人造海水的轴承锈蚀试验。出色的氧化稳定性在使用过程中防止形成腐蚀性氧化副产物及氧化副产物。抗水冲洗能力强 – 合成聚脲基稠化剂拥有固有的抗水能力。

雪佛龙 涡轮机油-雪佛龙-雪佛龙润滑油由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市鑫润昌科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为能源产品代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!