## 尿液储存冰箱

产品名称	尿液储存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	767614.00/台
规格参数	控温:2-8 /-20 容积:88/128/150/310/828/1028L 公司:福意联冷藏冰箱
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

# 产品详情

\_

尿液储存冰箱公司说明:洁净手术室为何设定为四个等级 订规范时洁净手术室分为3个等级的有WHO、、日本、美国(外科学会),分为2个等级的有瑞士、英国、美国(暖通空调学会)。 当时考虑到我国地区差异较大,为适应不同地区的各种情况,设置四个不同等级的洁净手术室,以第 级洁净手术室为准,要求还高的有 级的特别的洁净手术室,要求稍低的有 级的一般洁净手术室。为了提高一般医院一般手术室的卫生标准,特设 级作为准洁净手术室,风量和空调时一样,只多了一个过滤器,但对普遍提高手术室水平却有积极意义。审查会纪要评价这样的分级是"既科学优良,又合情合理;既落脚于当前国情,又着眼未来发展"。 根据建工质检的测定及受北京市医院感控委托对三甲医院的抽查,不同级别的静态尘浓菌浓、动态菌浓都有明显差别。

尿液储存冰箱产品说明:手术室净化设备比较多,一定要合理的安排每个设备的位置这样才能保证我们操作起来比较得心应手,同时随着医院的进步,净化手术室也越来越严格,从而达到合格的标准效果,手术室净化工程的条件也是有的,下面就简单介绍下。 1、合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上,手术部作为医院整体设计的重要组成部分,手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等,将会对整体医院设计带来重大的影响。同时,医院的发展日新月异,我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们通过合理的流向设计和平面布设计来防止医院内的交差感染。2、能上充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 3、软件设计上,对手术室的自动化控制、运行管理系统、手术室的安排、物品的管理系统、物流系统等等的构筑和设计,将会在整体上对手术室的日常运作提供良好的基础和保证。

#### 尿液储存冰箱型号说明:

### 尿液储存冰箱产品介绍:

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体采用钢板,内部搁架可随意调整,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

## 尿液储存冰箱说明:

【型 号】FYL-YS-50LK【电 压】C220V【频 率】:50Hz【额定电流】0.55【输入功率】85W【温度范围】4-38 恒温可调【有效容积】50L【重 量】25kg【外形尺寸】430×488×535(mm)【内部尺寸】370×385×425(mm)【气候类型】N【功能特点】1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度,温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配,在-10 ~38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.,无压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计,合理的风循环系统,箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度。6.多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间。7.低功耗、宽电压带,适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计,箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门,便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热,加热速度,升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。箱体外胆采用3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架1个5、钥匙2把

勤发发