

尿液低温保管柜-20

产品名称	尿液低温保管柜-20
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	668342.00/台
规格参数	控温:2-8 /-20 容积:88/128/150/310/828/1028L 公司:福意联冷藏冰箱
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

尿液低温保管柜-20 公司说明：手术室净化的对象主要有：（1）特殊病房；（2）手术室辅助区域；（3）含恒温的手术室；（4）有害菌含量较高的手术室；（5）一般手术室；（6）要求达到无菌环境下的手术室；（7）需要无菌化净化的手术室等。

尿液低温保管柜-20 产品说明：手术室净化设备比较多，一定要合理的安排每个设备的位置这样才能保证我们操作起来比较得心应手，同时随着医院的进步，净化手术室也越来越严格，从而达到合格的标准效果，手术室净化工程的条件也是有的，下面就简单介绍下。 1、合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上，手术部作为医院整体设计的重要组成部分，手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等，将会对整体医院设计带来重大的影响。同时，医院的发展日新月异，我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们通过合理的流向设计和平面布设计来防止医院内的交叉感染。 2、能上充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 3、软件设计上，对手术室的自动化控制、运行管理系统、手术室的安排、物品的管理系统、物流系统等等的构筑和设计，将会在整体上对手术室的日常运作提供良好的基础和保证。 4、手术室必须可持续性发展。

尿液低温保管柜-20 型号说明：

尿液低温保管柜-20 产品介绍：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器

故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

尿液低温保管柜-20 说明：百级层流手术室是采用空气洁净对微生物污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大减低感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证病人术后能更更好地恢复。百级层流手术室可提供舒适的气流，室内温度可控制在22 ~26 ，湿度可控制在40%~60%之间，手术室内空气清新、爽洁，环境舒适；层流手术室是正压气流(对等级低且相邻的洁净区域压力为+10-15Pa)，可以防止外来污染物的进入，极大地降低了院内感染率，尤其是降低了手术切口的感染率。

勤发发