

内蒙古风力发电场行业润滑油脂监测检测服务

产品名称	内蒙古风力发电场行业润滑油脂监测检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	500.00/个
规格参数	检测地点:全国
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

风力发电的设备用油的监测系统主要有：

增速齿轮箱、偏航系统、液压系统、主轴承

润滑油脂监测方案：

拥有自主知识产权的润滑油脂监测系统，采用先进的传感器和智能算法，能够实时监测润滑油脂的理化指标，及时发现设备运行中的异常状况，有效预防设备故障，提高设备的使用寿命和运行效率。该系统广泛应用于风力发电、工业制造、交通运输等领域，为用户提供全方位的设备维护解决方案。

行业资讯：

润滑剂、工业用油和相关产品(L类)的分类

第2部分:H组(液压系统)

范围

GB/T7631的本部分规定了L类(润滑剂、工业用油和相关产品)的H组(液压系统)产品的详细分类。它应与GB/T7631.1联系起来理解。本部分暂不包括汽车刹车液和航空液压液，但包括环境可受液压液品种HETG、HEPGHEES和HEPR。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T7631的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于部分。

GB/T3141工业液体润滑剂ISO粘度分类

GB/T7631.1润滑剂和有关产品(L类)的分类第1部分:总分组

3所用符号的说明

3.1 H组的详细分类根据符合本组产品品种的主要应用场合和相应产品的不同组成来确定。

3.2 每个品种由一组字母组成的符号表示，它构成一个编码，编码的字母(H)表示产品所属的组别。后面的字母单独存在时本身无含义。

注:每个品种的符号中可以附有按GB/T3141规定的粘度等级。

3.3 各产品可用统一的形式表示。一个特定的产品可用一种完整的形式表示为ISO-L-HV32,或用缩写形式表示为LHV32，数字表示GB/T3141中规定的粘度等级