

江苏风力发电场行业润滑油脂监测检测服务

产品名称	江苏风力发电场行业润滑油脂监测检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	500.00/个
规格参数	服务范围:全国
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

风力发电的设备用油的监测系统主要有：

增速齿轮箱、偏航系统、液压系统、主轴承

润滑油脂监测方案：

拥有自主知识产权的润滑油脂监测方案，采用先进的传感器和智能算法，能够实时监测润滑油脂的理化指标，及时发现油质劣化、金属磨损等问题，为风力发电设备的运行提供可靠的保障。该方案适用于各种规格的风力发电机组，具有安装简便、操作灵活、维护方便等特点。通过该方案，可以有效降低设备的故障率，延长设备的使用寿命，提高发电效率。

行业资讯：

润滑剂和有关产品(L类)的分类

第6部分:R组(暂时保护防腐蚀) GB/17631.6-89

Lubricants and related products (chss L- (200甲痛伙)

Classification-Part 6:family R

(temporary protection against corrosion)

本标准等效采用标准ISO674328-1987《润滑剂，工业润滑油和有关产品(L类1的分类第:营分R组(暂时保护防腐蚀))产品的分类标准制订的。

1主题内容与适用范围

本标准规定了L类(润滑剂和有关产品)中R组(暂时保护防腐蚀)产品的详细分类?它是GB/T7631的一部分。它需要和GB/T7631.1标准联系起来理解。

本分类适用于暂时保护防腐蚀的产品。它只包括主要作用是暂时保护防腐蚀的产品“暂时”不能指这类产品的防锈期而是指其经过一定时间后能被去除。

本分类不包括用于其他目的但也具有暂时保护防腐蚀的产品;也不包括气相防腐剂及性能不同于石油产品的其他化学产品。

本分类适用于裸露金属和有涂层金属的防护(涂漆的金属表面、车身等)。腐被认为是所有金属表面的破坏，不仅是黑色金属。

2引用标准

GB/T3141工业液体润滑剂' ISO粘度分类

GB/T7631.1 润滑剂和有关产品(L类)的分类第1部分:总分组

3所用符号的说明

3.1R组的详细分类是根据产品品种所要求的暂时保护防腐蚀的主要应用场合确定的，与工作条件(见附录A)及防护膜的性质密切相关。

3.2每个品种由一组大写英文字母所组成的代号表示，代号的个英文字母R表示该产品所属的组别，而后面任何字母单独存在时无任何含义。

3.3每个产品的名称可以附有按GB/T3141 确定的粘度等级。

3.4 在本分类标准中，各产品系用统一的方法命名。例如，一个特定的产品完整的代号为 L-RE L RD15其中 15 表示粘度等级。