太原双面酚醛复合风管 酚醛复合风管 中军天韦通风工程

产品名称	太原双面酚醛复合风管 酚醛复合风管 中军天韦通风工程
公司名称	山西中军天韦环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区高村
联系电话	18636617441 18636617441

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山西中军天韦环保设备有限公司

酚醛复合风管

山西彩钢酚醛复合风管、山西通风管道加工、酚醛复合风管、山西镀锌排烟管道加工、山西酚醛复合风管、山西不锈钢通风管道,酚醛复合风管,欢迎咨询山西中军天韦。山西中军天韦环保设备有限公司是一家从事通风工程设计、施工、安装和通风设备的设计、制造与销售的化通风工程企业。

酚醛复合风管绝热性好,晋中双面酚醛复合风管,可大大减少空调的散热损失 酚醛复合风管的导热系数为0.026~0.036W/m·K,而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外,酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性,接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明,在输送同样热(冷)量时,镀锌钢板风管的散热损失为15%,玻璃钢风管的散热损失为8%,酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。

酚醛复合风管

山西彩钢酚醛复合风管、山西通风管道加工、酚醛复合风管、山西镀锌排烟管道加工、山西酚醛复合风管、山西不锈钢通风管道,欢迎咨询山西中军天韦。山西中军天韦环保设备有限公司是一家从事通风工程设计、施工、安装和通风设备的设计、制造与销售的化通风工程企业。

酚醛复合风管可制成各种颜色,美观,特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行包裹的工作,因此明装效果不是很好。镀锌钢板风管应用广泛,但高湿度环境使用寿命低,玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制,而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。

山西彩钢酚醛复合风管、山西通风管道加工、酚醛复合风管、山西镀锌排烟管道加工、山西酚醛复合风管、山西不锈钢通风管道,欢迎哈咨询山西中军天韦。山西中军天韦环保设备有限公司是一家从事通风工程设计、施工、安装和通风设备的设计、制造与销售的化通风工程企业。

酚醛复合风管主要工艺过程:管段划分一切割一粘接一加固一安装法兰一风管连接。主要制作过程分为1、开槽:用切刀割成"V"口而底部的铝箔不切断;在实际施工中.必须先对设计图纸上的风管进行合理分段.在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边。

太原双面酚醛复合风管-酚醛复合风管-中军天韦通风工程(查看)由山西中军天韦环保设备有限公司提供。 山西中军天韦环保设备有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供 更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。中军天韦通风 工程——您可信赖的朋友,公司地址:山西省晋中市榆次区高村,联系人:赵经理。