

# 太原双面酚醛复合风管 酚醛复合风管 中军天韦通风工程

产品名称	太原双面酚醛复合风管 酚醛复合风管 中军天韦通风工程
公司名称	山西中军天韦环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区高村
联系电话	18636617441 18636617441

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西中军天韦环保设备有限公司

## 酚醛复合风管

山西彩钢酚醛复合风管、山西通风管道加工、酚醛复合风管、山西镀锌排烟管道加工、山西酚醛复合风管、山西不锈钢通风管道，酚醛复合风管，欢迎咨询山西中军天韦。山西中军天韦环保设备有限公司是一家从事通风工程设计、施工、安装和通风设备的设计、制造与销售的化通风工程企业。

酚醛复合风管绝热性好，晋中双面酚醛复合风管，可大大减少空调的散热损失 酚醛复合风管的导热系数为 $0.026\sim 0.036\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ，而镀锌钢板风管和玻璃钢风管的导热系数大得多。另外，酚醛复合风管特有的连接方式保证了通风系统优良的气密性，接近镀锌钢板风管的8倍。有资料表明，在输送同样热（冷）量时，镀锌钢板风管的散热损失为15%，玻璃钢风管的散热损失为8%，酚醛泡沫保温材料风管的散热损失低于2%。

## 酚醛复合风管

山西彩钢酚醛复合风管、山西通风管道加工、酚醛复合风管、山西镀锌排烟管道加工、山西酚醛复合风管、山西不锈钢通风管道，欢迎咨询山西中军天韦。山西中军天韦环保设备有限公司是一家从事通风工程设计、施工、安装和通风设备的设计、制造与销售的化通风工程企业。

酚醛复合风管可制成各种颜色，美观，特别适合于明装。传统风管的表面需要现场进行包裹的工作，因此明装效果不是很好。镀锌钢板风管应用广泛，但高湿度环境使用寿命低，玻璃钢风管在医院、食品加工厂、地下室等有防尘要求和高湿度场所的使用也受到限制，而酚醛复合风管可广泛适用于工民用建筑、酒店、医院、写字楼以及其他特殊要求场所。

山西彩钢酚醛复合风管、山西通风管道加工、酚醛复合风管、山西镀锌排烟管道加工、山西酚醛复合风管、山西不锈钢通风管道，欢迎哈咨询山西中军天韦。山西中军天韦环保设备有限公司是一家从事通风工程设计、施工、安装和通风设备的设计、制造与销售的化通风工程企业。

酚醛复合风管主要工艺过程：管段划分—切割—粘接—加固—安装法兰—风管连接。主要制作过程分为1、开槽：用切刀割成“V”口而底部的铝箔不切断；在实际施工中，必须先对设计图纸上的风管进行合理分段，在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边。

太原双面酚醛复合风管-酚醛复合风管-中军天韦通风工程(查看)由山西中军天韦环保设备有限公司提供。山西中军天韦环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中军天韦通风工程——您可信赖的朋友，公司地址：山西省晋中市榆次区高村，联系人：赵经理。