

RS485 2*2*0.3天联牌屏蔽双绞线

产品名称	RS485 2*2*0.3天联牌屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:RS485 2*2*0. 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RS485 2*2*0.三天联牌屏蔽双绞线

品牌天联 型号RS48
规格5 2*2
*7/0.
30

电缆4 护线PVC
型号 套材
料

电缆8.0 主要RS48
线大 (m 用途5电
直径m) 极连
接线

线芯电镀产品ISO9
材料锡铜质量002
心线认证

RS485 2*2*0.3，天联牌屏蔽双绞线，营销总监郭婷，通讯电缆

产品构造叙述:1)电导体:多芯绞线电镀锡铜网络线,每一股7支,每一个电导体电缆线径为0.30mm,共四股电导体,直径:0.91 /- 0.03mm2)绝缘层:实芯PE绝缘层,直径:1.90 /- 0.03mm3)屏蔽掉:铝铂屏蔽掉4)引流方法线:多芯绞线电镀锡铜网络线,每一股7支,每一个电导体电缆线径为0.30mm,共一股,直径:0.91 /- 0.03mm5)第二屏蔽掉:铝镁编织屏蔽掉,普及率为55%6)内护线套:灰黑色PVC,OD:8.0mm /- 10%

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。产品描述：RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套。