

聚醚TPU 巴斯夫 1185AFHF 挤出级tpu

产品名称	聚醚TPU 巴斯夫 1185AFHF 挤出级tpu
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

TPU 德国巴斯夫1185 A FHF

>TPU-FR<

ul

阻燃等级: V-0

邵氏硬度A: 89

邵氏硬度D: 37

撕裂强度: 60 KN/m

压缩形变: 25 %

加工方式:注射成型 ? 挤出成型

材料属性:无卤阻燃 耐水解级 级

符合规定:UL

材料特性:良好的性 ? 良好的阻尼性能 ? 高拉伸强度 ? 低温柔性 ? 耐化学性 ? 抗微生物 ? 聚醚基

材料用途:插头?薄膜?型材?电缆护套

供应TPU(聚氨酯)塑胶原料

免费提供:德国拜耳TPU物性 德国巴斯夫TPU物性 台湾亿何TPU物性
台湾优得TPU物性供应TPU(聚氨酯)塑胶原料

(1)TPU 台湾亿何785AE-798AE、164D-171D

(2)TPU 台湾优得60D-64D,U-85A,U-90A,UT-95A,UT-90AU10,UT-60D

(3)TPU 台湾南亚95A-60D

(4)TPU 南韩:95-98A、60D,S185A,S195A,S398A

(5)TPU 台湾虹溢 85-95AI、AE、AT

(6)TPU

德国拜耳385.390.460.481.5377A.6386A.790385S.250.786.192.260.285.3385.345.3491A.359.365.8792A.8798A

(7)TPU 古德里奇58887.54610.58213

(8)TPU 美国陶氏副牌:65A-98A、64D

(9)TPU 德国巴斯夫1185A.1190A.1195A.685A.690AU.B95A.C59D.C60AW.C70AW.C80A.C90A.C95A.C98A.S60
AW.S95A

德国拜耳 TPU 德国巴斯夫 TPU 台湾亿何 TPU 台湾优得 TPU

原料物性描述: TPU胶带是应用于服装领域的新一代聚氨酯弹性热封胶带。此种胶带在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性,其聚氨酯成份决定了它的环保特性,符合出口标准。特别适用于服装市场。详细说明:成份:聚氨酯 颜色:磨砂半透明 底层:聚氨酯 厚度:0.08-0.25mm
硬度:98A 软化点:100 熔点:180 适宜温度:-20 -120 加工条件:温度:550 -580
(热风机) 压力:1.5-2kg 速度:10-15m/min 成形条件:根据面料的不同,其成形条件有稍微改变