

威海田径体育围网球场围网施工围挡

产品名称	威海田径体育围网球场围网施工围挡
公司名称	安平县康恩金属丝网制造有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	产地:河北安平 网孔规格:50*50/60*60 表面处理:浸塑
公司地址	安平县西两洼乡前铺村东北1200米处
联系电话	0318-7685500 19331882898

产品详情

田径体育围网球场围网施工围挡

运动场围网焊接过程中要求如下：

- A、电焊钢丝要求为冷拔状态，抗拉强度不得低于640N/mm²。
- B、施焊前，要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。
- C、焊接部位要求过渡圆滑，无夹渣、虚焊、气孔等缺陷。
- D、所有钢管、扁钢喷漆层必须均匀，亮泽，不得存在针孔，流淌堆积，粘结，烧焦裂解等喷塑缺陷。

运动场围网施工方案：

- 1、进行实地测量及勘察，按图纸要求，球场围网高度为4米，网片间距等于3米，根据实际尺寸适当调整。
- 2、在施工过程中严格按照校方的工艺要求进行施工，并保证使用环保产品。
- 3、框架用 60镀锌钢管，框架结构在同一水平面上，立柱、横担的垂直度、平整度误差控制在5mm之内