

铸铁泄水管 桥梁矩形泄水管 泄水管厂家

产品名称	铸铁泄水管 桥梁矩形泄水管 泄水管厂家
公司名称	献县海扬建筑配件厂
价格	131.00/套
规格参数	品牌:铸扬 型号:可定做 产地:河北沧州献县
公司地址	河城街镇东赵庄村
联系电话	13231723050

产品详情

泄水管（铸铁泄水管）埋设的施工工艺

1、泄水管施工工艺 放线 人工挖槽 现场领工员验收 底部铺5cm厚中粗砂垫层 埋设集水井PVC泄水管 铺设铺中粗砂保护层 铺设配碎石 人工配合冲击夯夯实泄水管

2、泄水管施工工艺要求

(1)放线: 按设计里程测设过轨管左右进出口位置，埋设标高，挂出开挖线;

(2)人工挖槽：挖槽宽度为30cm(满足冲击夯宽度)，挖槽深度为集水井底深度下5cm且流水坡为4%，为55cm，开挖沟槽底部必须平顺，禁止出现鼓包。开挖来的配碎打堆收好，等PVC泄水管埋设完毕后回填用。

(3)现场技术员验收沟槽：验收沟槽底部标高是否到位，是否平顺，沟槽开挖宽度是否满足冲击夯的小夯实宽度要求。如不能满足要求，必须重新整改。(4)铺中粗砂垫层：沟槽开挖完毕后，经现场技术员验收合格，铺设中粗中粗砂，铺设要平顺，并采用铁锹拍平。(5)集水井PVC泄水管埋设：PVC泄水管的埋设标高一定要求控制到位。

(6)铺设配碎石：中粗砂保护层铺设完毕后，在其顶部铺设配碎石，配碎石铺设至原路基面标高，当配碎石厚度超过20cm时，必须分层铺设，分层厚度不得大于20cm。

(7)人工配合冲击夯夯实：碎石回填后，人工配合冲击夯夯实，不得有漏夯处，且夯实后满足路基检测要求，并通知试验室检测泄水管。