

华东地区室内表贴三合一PH6全彩LED显示屏

产品名称	华东地区室内表贴三合一PH6全彩LED显示屏
公司名称	上海铸亮光电科技有限公司
价格	11000.00/平方米
规格参数	品牌:铸亮LED 型号:PH6室内表贴三合一全彩LED显示屏 种类:LED显示屏
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路567号
联系电话	86 021 37002610 18964940930

产品详情

品牌	铸亮LED	型号	PH6室内表贴三合一全彩LED显示屏
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	静态显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	6 (mm)	模组尺寸	192*192 (mm)
屏幕尺寸	***** (英寸)	亮度	超高亮
灰度	4096	像素	*****
分辨率	27777	使用环境	室内
安装方式	镶嵌式		

室内表贴全彩 (smd) 三合一显示屏参数

	ph5	ph6	ph7.62	ph8	ph10
点间距	5mm	6mm	7.62mm	8mm	10mm
单元板尺寸	160mm × 80mm	192mm × 96mm	244mm × 122mm	256mm × 128mm	320mm × 160mm
点密度	40000点/m ²	27777点/m ²	17222点/m ²	15625点/m ²	10000点/m ²
像素组成	1r1g1b	1r1g1b	1r1g1b	1r1g1b	1r1g1b
封装方式	smd3528				
峰值功率	< 1800w/m ²	< 1400w/m ²	< 900w/m ²	< 1500w/m ²	< 1000w/m ²
平均功率	< 900w/m ²	< 700w/m ²	< 450w/m ²	< 750w/m ²	< 500w/m ²
亮度	3000cd/m ²	1800cd/m ²	1200cd/m ²	2100cd/m ²	1350cd/m ²
箱体重量	30kg	18kg	14.5kg	45kg	16kg
最佳视距	5~35m	6~42m	6~42m	8~56m	10~70m
驱动方式	1/8扫描	1/8扫描	1/8扫描	1/4扫描	1/4扫描
显示颜色	全彩, 16.7m色阶变化				
灰度级	4096级				
控制方式	同步控制		水平视角	140度	

操作系统	win98/win2000/winxp系统		
视频输入	vga、ntsa、pal、rgb、yc、yvuv		
刷新频率	180hz	失控点	< 0.0002
工作电压	110v ± 10%或220v ± 10%	使用寿命	50000~75000小时
工作温度	-20 ~50	安装方式	挂装，座装，吊装镶嵌支架

视频播出功能：

- 1可以高保真播放录像机、影碟机（vcd、dvd、ld）等视频节目；
- 2具有在视频画面上叠加文字、动画和静态图片等功能；
- 3亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为4096级。
- 4具有视频叠加（vga+video）、影像（video）、vga三种显示模式。
- 5具有水平/垂直位置补偿功能。
- 6具有显示同步功能。

信息发布功能:

- 1可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式。
- 2多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
- 3可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示；
- 4用于国家政策、法规及服务承诺的宣言；
- 5天气预报的播放；

网络功能：配有网络接口可以与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制