

上海P10户外单色LED显示屏

产品名称	上海P10户外单色LED显示屏
公司名称	上海铸亮光电科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:铸亮 型号:P10 种类:LED显示屏
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路567号
联系电话	86 021 37002610 18964940930

产品详情

品牌	铸亮	型号	P10
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	横向滚动	像素直径	5 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	320*160 (mm)
屏幕尺寸	***** (英寸)	亮度	超高亮
灰度	4096	像素	*****
分辨率	10000	使用环境	室外
安装方式	支柱式		

户外、半户外单双色显示屏参数

点间距	10mm (单色)	12mm (单色)	16mm (单色)	10mm (双色)	12mm (双色)
点密度	10000点/m ²	6944点/m ²	3906点/m ²	10000点/m ²	6944点/m ²
模组尺寸	320 × 160 (mm)	192 × 96 (mm)	256 × 128 (mm)	320 × 160 (mm)	192 × 96 (mm)
模组点数	32 × 16=512点	16 × 8 = 128点	16 × 8=128点	32 × 16=512点	16 × 8 = 128点
像素组成	1r	2r	2r	1r1g	2r1g
峰值功率	400w/m ²	600w/m ²	450w/m ²	1000w/m ²	800w/m ²
平均功率	250w/m ²	400w/m ²	250w/m ²	650w/m ²	500w/m ²
亮度	2000cd/m ²	3500cd/m ²	2800cd/m ²	5000cd/m ²	4000cd/m ²
可视距离	10~70米	10~150米	15~150米	10~150米	10~150米
led规格	dip546				
驱动方式	恒流驱动1/4扫描				
控制方式	同步或异步				
显示模式	win98/win2000/winxp系统				
传输方式	全数字式串行数据传输				
传输距离	120米			刷新频率	180hz
水平视角	70 ° ~120 °			箱体重量	50kg

使用寿命	50000~75000小时	像素失控率	< 0.0002
供电电压	110v ± 10%或220v ± 10%	安装方式	贴片、地面支撑、屋顶
工作温度	-20 ~50	工作湿度	10~80%

信息发布功能:

1可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放方式。

2多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。

3可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示；

4用于国家政策、法规及服务承诺的宣言；

5天气预报的播放

网络功能：

配有网络接口可以与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制