

消防通风管道 马鞍山通风管道 亿管通环保通风

产品名称	消防通风管道 马鞍山通风管道 亿管通环保通风
公司名称	马鞍山亿管通环保通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区
联系电话	15395556765 15395556765

产品详情

通风管道的部件和配件有什么不同？

一个完整的风管的形成不光需要精湛的工艺，还需要很多种类的东西相互配合，而我们为了方便整理区分，所以把一个完整的风管又分为风管的部件和配件，但是可能有的人会搞不清风管的部件和配件有什么不同，接下来就跟上海翔祖暖通设备一起来看看吧

一、风管配件

风管配件指的是风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。

二、风管部件

风管部件指的是通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔。

风管安装按施工图示不同规格以展开“面积”计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算风管长度时，一律以施工图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），马鞍山通风管道，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不得包括帆布、风阀、消声器、设备所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开。报价时定额已含损耗，通风管道工程，计算结果不需要乘损耗系数。

薄钢板通风管道、净化通风管道，复合型风管（玻纤板、不燃无机复合风管），报价定额内已包括法兰、加固框和吊托支架，不另行计算。但不包括过跨风管落地支架，消防通风管道，因此过跨风管落地支架需按图按规范计算重量。

通风管道与附件的制作及安装

1、在第I道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。

- 2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接，其接触应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。
- 3、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时。钢板厚度应大于0.75mm。
- 4、工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，通风管道制作，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。
- 5、通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。
- 6、通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应标示清晰、准确。

消防通风管道-马鞍山通风管道-亿管通环保通风由马鞍山亿管通环保通风工程有限公司提供。马鞍山亿管通环保通风工程有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亿管通环保通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。