

驱动力蓄电池65AH-12V/12V65AH产品技术参数

产品名称	驱动力蓄电池65AH-12V/12V65AH产品技术参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:驱动力蓄电池 型号:65AH-12V 产地:中国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

驱动力蓄电池65AH-12V/12V65AH产品技术参数

免维护蓄电池：采用特种合金作极板材料，不含对环境有污染和不易回收的镉和汞等物质；即使电池破裂也没有电液泄漏，增加了电池的环境安全性。

极低的内阻：采用进口低阻隔板及特殊工艺结构，使电池内阻极小充电接受能力好，高倍率放电性能优良。

极低的自放电率：采用进口隔板的原料及特殊工艺和严格的工艺管理控制，从而使电池具有极低的自然放电率（每月小于额定容量的3%）。

长寿命设计：由于电池采用了特殊的工艺设计，不仅比能量提高，而且使用寿命长，在25℃环境下，使用寿命大于5年。

铅酸蓄电池的种类

1)防酸隔爆铅酸蓄电池

这种蓄电池在早期的UPS中应用较多，若使用维护得当，也会有较长的使用寿命，但由于在运行中会出现大量的电解液水分散失，需经常性地测量电解液的温度、密度，添加电解液或蒸馏水，造成维护的工作量加大，目前的UPS中已很少使用。

2)阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)

因其体积较小，密封性能好、维护量少而被广泛应用于各类UPS中。阀控式密封铅酸蓄电池防止电池内部电解液散失有两种技术方法：

一种技术是将电解液与硅胶体混合后充满电池壳内部，制成胶体电池(简称GIEL)。

另一种技术是利用超细玻璃棉将电解液不饱和地吸附住，制成吸液式电池或贫液式电池(简称AGM)。

由于后者具有贫液结构，因此，阀控式密封铅酸蓄电池具有体积小、重量轻、安装简便、维护量少、较好的大电流放电性能等特点，在UPS中采用得较多，国内厂家也大多生产AGM蓄电池。