

1m宽8毫米绝缘胶垫 15kv电力绝缘胶垫 5mm红色绝缘胶垫

产品名称	1m宽8毫米绝缘胶垫 15kv电力绝缘胶垫 5mm红色绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

1m宽8毫米绝缘胶垫 15kv电力绝缘胶垫 5mm红色绝缘胶垫

绝缘胶垫分类：

1. 按照电压等级可分为：(1) 5KV绝缘胶板：技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²；

(2) 10KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；(3) 15KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；

(4) 20KV绝缘胶板：技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²；(5) 25KV绝缘胶板：技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²；

(6) 30KV绝缘胶板：技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²；(7) 35KV绝缘胶板：技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

2. 按颜色可分为：(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4) 电力灰绝缘胶板(不常用)

3. 按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm w

绝缘胶垫标准：

1.配电室电压选10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.

2. 配电室电压选35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.

3. 配电室低压选5mm厚500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒