

LLDPE泰国SCG化学 L2009F 含防滑和防粘剂 吹塑薄膜

产品名称	LLDPE泰国SCG化学 L2009F 含防滑和防粘剂吹塑薄膜
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	10.25/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

LLDPE特性和加工方式

产品无毒、无味、无臭,呈乳白色颗粒。与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒的优点,还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等。主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层制品等。成型条件与注意事项1.注塑成型 温度控制:喷嘴190~280度、第一段200~280度、第二段190~260度、第三段180~230度;压力:50~160 Mpa;模具温度:50~80度;干燥温度:40~60度。2.挤压成型 类似低密度聚乙烯,但因其黏度高,生产管材温度设定为170度左右,生产电线电缆披覆温度设定为240度左右,挤出机螺杆长径比要小。

LLDPE的一些薄膜市场,例如生产袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、巾式衬套和购物袋,这些都是利用改进强度和韧性后这种树脂的优点。透明薄膜,例如面包袋,一直由LDPE占统治地位,因为它有更好的透明度。然而,LLDPE与LDPE的共混物将改进强度、抗穿透性和LDPE薄膜的刚度,而不显著影响薄膜的透明度。注塑和滚塑是LLDPE*的两个模塑应用。这种树脂优越的韧性和低温、冲击强度理论上适于废物箱、玩具和冷藏器具。另外,LLDPE的高抗环境应力开裂性使其适用于注塑与油类食品接触的模塑盖子,滚塑废料容器、燃料箱和化学品槽罐。在管材和电线电缆涂敷层中应用的市场较小,在这里LLDPE提供的高破裂强度和抗环境应力开裂性可满足要求。