

驱动力蓄电池200AH-12V/12V200AH产品技术参数

产品名称	驱动力蓄电池200AH-12V/12V200AH产品技术参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:驱动力蓄电池 型号:200AH-12V 产地:中国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

驱动力蓄电池200AH-12V/12V200AH产品技术参数

12V为蓄电池输出电压，12伏特；200AH为蓄电池容量，200安时，为输出电流跟持续放电时间的乘积。若电流为1安，可持续放电200小时；若电流为10安，可持续放电20小时。放电注意事项：1、冬季比夏季的使用时间短。特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量，而使实际使用时间显著减短。若欲延长使用时间，则在冬季或是进入冷冻库前，应先提高其温度。

2、放电量与寿命。每日反复充放电以供使用时，则电池寿命将会因放电量的深浅，而受到影响。3、当电池过度放电，内部阻抗即显著增加，因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高，会提高充电完成时温度，因此，将放电终了时的温度控制在40 以下为理想。4、出现下列情况之一时应进行充电：电解液比重降至1.2以下；冬季放电超过25%；夏季放电超过50%；灯光暗淡；启动无力。

测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的-佳方式。因此，定期性的测定使用后的比重，以避免过度放电，测比重的同时，亦测电解液的温度，以20所换算出的比重，切勿使其降到80%放电量的数值以下。