

德瑞图蓄电池6GFM33 12V33AH电动工具

产品名称	德瑞图蓄电池6GFM33 12V33AH电动工具
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:德瑞图蓄电池 型号:6GFM33 规格:12V33AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

德瑞图蓄电池6GFM33 12V33AH电动工具

德瑞图蓄电池优势

1. 德瑞图蓄电池密封牢固：在正常操作中，电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。
2. 德瑞图蓄电池维护简单：由于的气体复合系统使产生的气体转化成水，在使用VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“ 阀控式密封铅酸蓄电池 ” 的缩写)电池的过程中不需要加水。
3. 德瑞图蓄电池寿命长：采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“ 阀控式密封铅酸蓄电池 ” 的缩写)电池可浮充使用10-15年。
4. 德瑞图蓄电池质量稳定，可靠性高：采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统，VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“ 阀控式密封铅酸蓄电池 ” 的缩写)电池的质量稳定，性能可靠。电压、容量和密封在线上进行100%检验。

应用领域：

德瑞图蓄电池在工业、交通运输业、汽车行业、通信、电力等行业配合UPS均有广泛地应用，例如：

- 1) 产品应用备用电源
- 2) 太阳能系统

3) 电子开关系统

4) 通讯设备：机站，PBX，CATV,WLL,ONU,STB,无绳电话等。

5) 后备电源：UPS,ECR,电脑后备系统，sequence，etc。

6) 紧急设备：应急灯，火警盗警，防火闸主电源。

7) 通讯设备：收发器。

8) 电力控制机车：采集车，自动运输车，电动轮椅，清洁机器人，电动车等。

9) 机械工具启动器：剪草机，无绳电钻，电动起子，等等。

10) 工业设备/仪器

11) 闪光灯，VTR/VCR，电影灯及其它便携式设备，等等。

UPS供电系统的运行环境和可靠性,常采用由“市电+发电机+电力稳压器+UPS并机系统”所组成的UPS供电系统的设计方案。由市电电源+110kVA柴油发电机+由S1、S2、S3等三个手动输入电源主开关所构成的具有“三选一”输入切换功能的切换开关组+80kVA“1+1”UPS冗余并机系统所组成的供电系统,如图1所示。在UPS的输入配电柜上,分别配置有如下输出开关:80kVA“1+1”UPS冗余供电系统供电的断路器开关;照明及机房用插座电源供电的断路器开关;空调系统(5台5P空调、3台3P空调和5台1.5P空调)供电的断路器开关;照明和其它的备用电源所配置的断路器开关。

车载UPS逆变器的应用环境特点

经分析发现,车辆上的应用环境与普通机房和办公室有很大不同。主要表现在:负载多为感性或开关整流性;受空间及载重限制,无法配备较多电池组,但又需长时间在无市电的情况下工作;充放电频繁,任务紧急时需在短时间内将后备电池充满;路况不好的情况下会出现剧烈晃动和震动;安装空间狭小、通风情况不好等。

由此可见,车辆应用对电源产品是有着特殊要求的。对于普通UPS而言,其电气设计理念是以强调“不间断”为重点。普通逆变器也只是考虑一般应用环境下的性能。而车载电源系统除了要具备普通指标外,还需要一些特殊性的指标来满足车载的应用特点。