

地源热泵系统报价 山东地源热泵系统 百事特团队服务优

产品名称	地源热泵系统报价 山东地源热泵系统 百事特团队服务优
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

止逆阀门勤更换

如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，地源热泵系统设计，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，地源热泵系统报价，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀hao两年左右就更换一次。

如何降低通风管道的噪音

如何降低通风管道的噪音，在噪声控制要求高的场合，应选用低噪声通风管道设备。不同型号的通风管道设备在同一的风量、风压下、机翼型叶片的离心通风设备噪声小，前向版型叶片的离心通风设备噪声大。适当降低通风设备的转速。通风设备的旋转噪声与叶轮圆周速度10次方成比例，涡流噪声与叶轮圆周速度6次方（或5次方）成比例。故降低转速可降低噪声。

设计通风系统时，山东地源热泵系统，应尽量减少系统的压力损失。当通风系统的总量和压力损失较大时，可将其分为小系统。气流在管道内的流速不宜过高，以免引起再生噪声。确定管道内气流流速应根据不同要求按有关规定选取

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统是一种新型室内通风排气设备，地源热泵空调系统，属于开放式的循环系统，让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连，风机启动，使室内形成负压，室内受污染的空气经排风口及风机排往室外，室外新鲜空气便经安装在窗框上方（窗框与墙体之间）的进风口进入室内，从而使室内人员可呼吸到的新鲜空气。

地源热泵系统报价-山东地源热泵系统-百事特团队服务优由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司是从事“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张胜武。