

轻质alc板材 垚达鑫 雄安新区alc板材

产品名称	轻质alc板材 垚达鑫 雄安新区alc板材
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

节能方面。由于ALC板具有良好的保温隔热性能，能有效减少建筑物使用期间暖气、空调的运营成本，达到节能的目的。

投资方面。ALC板材比普通墙体薄，在同样建筑面积的情况下能减少结构占用面积、增大使用面积并且由于ALC板材质量轻，alc板材厂，能有效降低地基和基础的造价，还可根据需要将ALC板在工厂制作成表面带有各种花纹的艺术板材，从而有效降低建筑物的装饰成本，具有良好的经济性。

ALC板材是以建筑石膏为首要质料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特1制的板纸为护面，经加工制成的板材。ALC板材具有重量轻、隔声、隔热、不易变形、加工功用强、施工便当等特征。加上我国的石膏资源丰富，价格低廉，使得石膏板成为替代木材的重要材料，alc板材价格多少，特别适宜家庭装饰中运用。加之其外表有较好的上色性，又可在其外表贴壁纸、涂刷涂料等长处，因此成为吊顶的首要材料。除比较适宜吊顶用外，石膏板也是做隔墙和间隔的好材料。

ALC板的措施：

1、安装前需检查ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板的出场合格证，若采用养护周期不到的板材，安装后变形较大，抹灰面容易开裂。

2、为方便施工，ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板为竖排，排板时注意在楼层标高变化部位板长应作相

应调整，轻质alc板材，对长板不要随意改短。

3、为保证板缝的密实性，相邻板安装前板缝内先灌1水湿润，再灌聚合物水泥砂浆，以保证板缝密实、饱满，不空漏，并及时将板拼缝斜口上的砂浆清理干净。在板缝内的填充砂浆未完全硬化以前，不应使板受到振动和冲击。

4、在ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板上钻孔切锯时，应严格遵规定，均应采用工具，不得任意切凿。在墙板上切槽时不宜横向切槽;当必须横向切槽时，在隔墙上其长度应小于等于1/2板宽，槽深不得超过20mm，槽宽不宜超过300mm。

5、ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板安装就位调整，就位时要慢速轻放;撬动时用宽幅小撬棍慢慢拨动;微调用橡皮锤或加垫木敲击，不得盲目瞎干，损伤板材。

6、ALC板材、ALC隔墙板、内外墙板安装毕后，雄安新区alc板材，对缺棱掉角、开槽(孔)凹陷部位进行修补，修补剂应用ALC板修补砂浆。

IIIIII、在做粉刷前，内墙板缝(斜口缝处)用勾缝剂勾缝处理，以减少干缩，防止裂缝。

7、装饰要求：在ALC墙的两面，不应同时满做不透气的饰面;ALC墙面不宜直接安装饰面石板或金属饰面板，如要做石板饰面或金属板时，应另设钢骨架，再将石板或金属板安装在钢骨架上。

轻质alc板材-垚达鑫(在线咨询)-雄安新区alc板材由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，垚达鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。