

离心玻璃棉管壳货源充足

产品名称	离心玻璃棉管壳货源充足
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

离心玻璃棉管壳货源充足

铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有气密、遮光、保香、无味等优点，而且还因为其有优雅的银

白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生

，不滋生微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

玻璃棉产品特点：

1、防火性优

玻璃棉防火等级A，符合相关防火要求。

2、保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失

。

3、吸声降噪

玻璃棉内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

离心玻璃棉管壳货源充足

保温、吸声玻璃棉板为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂、加压、加温固化成型的板状材料。表面贴加PVC模面料，可作为各种建筑的吊顶装饰，表面贴加铝箔面料，可防潮放辐射。适用防火、绝热、吸声减噪要求较高的高层建筑，也可用于制冷、空调机房、车辆、船舶、飞机等内壁装修，还可用于电视台、广播电台各实验室的音处理。特点：容重轻、吸声系数大、导热系数小、不燃且阻燃，有极好的化学稳定性，极好的综合特性，在中低温领域中优于其它绝热、减噪材料。

技术特性

- 1、粘结剂含量5 ~ 10%
- 2、容重24 ~ 110kg/m³
- 3、导热系数 0.0349 ~ 0.049W/m · k (70 ± 5) 时，依容重、厚度区别
- 4、平均吸声系数0.8 ~ 1.1 (混响室法测定) 依容重、厚度、频率区别

5、安全使用温度-120 ~ 400

6、平均纤维直径： $< 6 \mu\text{m}$