

钢板丁基橡胶止水带规格尺寸

产品名称	钢板丁基橡胶止水带规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	规格:300x6mm 标准:国标 材质:丁基腻子
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、钢板丁基橡胶止水带常用规格：

钢边橡胶止水带主要规格有：（宽度×厚度）300*6、300*8、350*8、400*10（单位：mm），这是常用规格，还可根据用户要求生产。先确定要的具体规格，比如宽度、厚度，宽度有300mm、350mm、400mm，厚度主要分为6mm、8mm两种规格。钢板丁基橡胶止水带的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格也不同；

二、钢板丁基橡胶止水带详细介绍：

钢板丁基橡胶止水带是用丁基腻子包裹着钢板的一种新型止水带。所以钢板丁基橡胶止水带也叫钢板丁基橡胶止水带也叫钢板丁基橡胶止水带，是近几年地铁工程应用较广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能的止水带产品。

三、钢板丁基橡胶止水带泡沫板密封胶施工顺序：

绑好钢筋后就把钢板丁基橡胶止水带放置好，然后打模板以内的混凝土，待到能拆模时，拆模，然后把泡沫板想办法临时固定在打好的混凝土上，再打这边的混凝土（想办法预留出图纸规定的聚硫密封胶的厚度的缝隙，不是指缝宽）。然后你可以依次继续浇注后面工程的混凝土，待到前面浇好的伸缩缝内部，一定要注意是内部，完全干透以后，就可以用刮刀抹聚硫密封胶了。胶一定要放到涂，因为如果潮湿时摸上去，过一段时间就会脱落，胶体无法与混凝土有力的粘合。

四、钢板丁基橡胶止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对钢板丁基橡胶止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢板丁基橡胶止水带固定方法可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的

钢筋刺破钢板丁基橡胶止水带。钢边橡胶止水带是在普通橡胶止水带的基础上开发生产的两翼带有镀锌薄板的橡胶止水带。钢板丁基橡胶止水带又名钢板橡胶止水带。钢板丁基橡胶止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或膨胀拉伸，而起到密封止水作用。钢板丁基橡胶止水带的伸缩孔壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；

五、钢板丁基橡胶止水带生产厂家：

我们公司是钢板丁基橡胶止水带厂家，我公司主营产品:橡胶止水带、EVA止水带、中埋式止水带、聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶、注浆管等数十类产品。型号齐全,使用寿命长,可按需定制！随着钢板腻子止水带应用的广泛，在一般基础需要钢板丁基橡胶止水带和遇水膨胀止水条、密封胶结合使用，钢板丁基橡胶止水带也是有缺点的，毕竟什么产品都不是全部通用的。