

# 低价批发玻璃棉保温板

产品名称	低价批发玻璃棉保温板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 低价批发玻璃棉保温板

离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能，主要用于建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

序号	容重 (kg/m <sup>3</sup> )	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)
1	24-80	25-100	1200	600
2	1000			

标准厚度：( mm ) 25/30/40/50/60/70/80/90/100

技术指标：

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T 13350-2000
纤维平均直径	m	< 8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	> 98	> 98.5	
导热系数	W/m.k	0.04-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格 ( A级 )	
吸声系数			1.03产品混响定法4kg/m <sup>3</sup> 2000HZ	
高使用温度		400	410	

低价批发玻璃棉保温板

玻璃棉保温板

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。吸音降噪，能有效阻止声音传播。施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低湿性，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压乎、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

低价批发玻璃棉保温板