

# 室内装饰织物阻燃性能测试 燃烧性能测试项目

产品名称	室内装饰织物阻燃性能测试 燃烧性能测试项目
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

室内装饰织物阻燃性能测试 燃烧性能测试项目：

阻燃性/垂直法、可燃性、氧指数

室内装饰织物阻燃性能测试方法及面料性能

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95第2.0.2条规定：

1.内部装修材料燃烧性能等级分为A级（不燃性）质检报告、B1级（难燃性）质检报告、B2级（可燃性）质检报告、B3级（易燃性）质检报告四种等级。

2.单层、多层的医院病房楼的窗帘、帷幕的燃烧性能要求不低于B1级，病房楼建筑内面积小于100m<sup>2</sup>的房间，当采用防火墙和耐火极限不低于1.2h的防火门窗与其他部位进行分隔时或建筑内设置自动喷水灭火系统时，其窗帘、帷幕燃烧性能极限可不低于B2级；

3.对高层医院的病房楼，一类高层窗帘、帷幕的燃烧性能要求不低于B1级；二类高层窗帘、帷幕的燃烧性能要求不低于B2级；当设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时窗帘、帷幕的燃烧性能可降低一级。