

八路无源双绞线传输器 KKE

产品名称	八路无源双绞线传输器 KKE
公司名称	潮州市金刚眼电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KKE 型号:KKE-88S 类型:无源双绞线传输器
公司地址	广东省潮州市凤新陈桥管区浮陇山工业区24号首层
联系电话	0086-7682100328 15986657102

产品详情

品牌 KKE 型号 KKE-88S
类型 无源双绞线传输器

名称：	八路无源双绞线传输器
型号：	kke-88s
规格：	
类别：	双绞线传输系列
说明：	

请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线，线缆类别越高传输效果越好。cat - 5双绞线传输视频信号传输效果好，使用场合如视频监控和视频会议。8芯双绞线可以同时传输4个视频信号同，它可以简化布线工程，节省线材使用量。

性能参数： 信号传输采用差分信号具有优良的抗干扰能力 cat - 5非屏蔽双绞线可同时传输4路视频信号 最大传输距离可100米-500米 无电源要求 内置瞬态抑制保护

技术规格： 频率响应：直流为8mhz cmrr（共模抑制比）：60分贝 阻抗：同轴电缆(bnc公头) 75 Ω , rj45：100 Ω 工作温度：-10 ~70 ℃ 存储温度：-30 ~70 ℃ 适用于ntsc制式，pal，secam和ccir系统 外形尺寸：65毫米,29毫米,157毫米（不包括连接器）

线缆要求：非屏蔽5类或以上的双绞线电缆（请使用标准的cat - 5或以上的双绞线，该双绞线的质量将直接影响传输距离和图像效果。） 线缆阻抗：100 Ω ±20 Ω 直流电阻：18 Ω /100m 差分电容：62pf /米（最大）

接线方法：5类非屏蔽双绞线rj45水晶头的连线顺序,tia/eia-586b连线顺序（请参阅下图）。