

单路有源双绞线传输器 金刚眼

产品名称	单路有源双绞线传输器 金刚眼
公司名称	潮州市金刚眼电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金刚眼 型号:KKE-22ET 类型:双绞线传输器（发射端）
公司地址	广东省潮州市凤新陈桥管区浮陇山工业区24号首层
联系电话	0086-7682100328 15986657102

产品详情

品牌 金刚眼 型号 KKE-22ET
类型 双绞线传输器（发射端）

名称：单路有源双绞线传输器（发射端）	
型号：kke-22et	
规格：长81mm × 宽80mm × 高29mm	
类别：双绞线传输系列	
说明： 是一款主要应用在安防、教学等领域的高清晰视频信号有源双绞线视频传输设备，它使用五类或五类以上非屏蔽双绞线作为传输介质，搭配有源发射kke-22et能够实时传输1800米彩色或2400米单色pal ntsc secam等制式的基带视频信号，单配无源传输器可传输1200米彩色或1800米单色视频，节约线材成本，简化工程布线。	

【产品特点】

传输效果好：实时传输清晰的视频信号，视频效果质量高。 传输距离远：有源可调增益传输彩色视频距离1800米，搭配无源传输彩色视频距离1200米。 交直流电源：支持12-24v交直流电源 安全性能高：smt表贴工艺，高光二次氧化铝合金外壳；干扰抑制/3级防雷/兼容交直流输入；抗静电/低emi/过压过流/短路/限幅等线路瞬态冲击保护。

【产品性能参数】

传输距离：0-1800米（有源发射）；0-1200米（无源发射） 信号类型：视频
(pal,ntsc,secam等基带视频信号) 电源输入：12-24v
交流或直流接口：视频同轴bnc，双绞线接线柱，dc5.5电源插座浪涌保护：6000v 10us*700us
iec61000-4-5led 指示：
电源正常；视频输入频率响应：dc to
8mhz共模抑制比：0 to 8mhz 60db（典型） 阻抗：
同轴电缆（bnc母头）
75欧姆；utp（非屏蔽双绞线）100欧姆线缆类型：
5类或5类以上非屏蔽双绞线、24-16awg（0.51-1.31mm
线芯直径） 线缆阻抗：100±20欧姆分布电容：
小于62pf/mdc环路电阻：18欧姆/100m环境要求：
工作温度：-20 ~ 70 ；相对湿度：
0~95%（非冷凝）