

选择双p型止水带合理选择 止水橡皮规格尺寸表

产品名称	选择双p型止水带合理选择 止水橡皮规格尺寸表
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:团队 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

选择双p型止水带合理选择 止水橡皮规格尺寸表

双p型橡胶止水带产品说明：

闸门水封双P型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，双P型橡胶止水带是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。

双P型橡胶止水带厂家规格尺寸表：

双P型橡胶止水带的规格、尺寸、型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的竖家标准GB18173.2-2000，本厂生产的双P型橡胶止水带产品完全严格的按着其要求生产。

双p型橡胶止水带施工固定：

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板必须做成槽型，以便固定双p型橡胶止水带，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必须开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

【1．双p型橡胶止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。

【2．粘接前，先用刀将双p型橡胶止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

【3．在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

【4．设置双p型橡胶止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，价格可面议或电议。实体企业，有自己的工厂有自己的生产团队，施工固定很重要，如需技术方面的支持可来电进行详细咨询。