

AS-4133HS 美国苏威(PPA全系列) 美国(欢迎您)

产品名称	AS-4133HS 美国苏威(PPA全系列) 美国(欢迎您)
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	供应商:苏威PPA
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

如何通过苏威Amodel PPA物性来合理利用HFZ A-4133L塑胶原料？

按照苏威PPA以下物性特性规则，合理利用HFZ A-4133L塑胶原料

苏威Solvay Amodel饮用水级PPA尼龙树脂：带DW后缀的是符合饮用水级标准PPA。

苏威Solvay Amodel高反射率PPA高温尼龙树脂：一般色号为WH505、WH886、WH117、WH678、WH905、WH118的是适用于LED的Solvay Amodel PPA高反射率牌号。带NL、LS后缀的是高反射级PPA。

苏威Solvay Amodel高流动性PPA高温尼龙树脂：带HFZ和AS前缀的是高流动性PPA，适合薄壁成型。

苏威Solvay Amodel阻燃PPA高温尼龙树脂：带HFFR、FR、AFA和AF前缀的是PPA阻燃树脂，适应各种SMT红外回流焊接和气相焊接。

苏威Solvay Amodel耐水解PPA高温尼龙树脂：带DW前缀的是耐水解耐化学PPA，适合薄壁成型。

苏威Solvay

Amodel高温高强度尼龙PPA树脂：带AE前缀的PPA树脂具有高热变形温度，高弯曲模量，高拉伸强度。

苏威Solvay Amodel玻纤增强PPA高温尼龙树脂：玻纤增强PPA可增强强度和刚度，同时提高短期热性能以及长期抗蠕变性和耐疲劳性。壁厚大于3毫米的制品，建议选择带AS前缀的牌号。

苏威Solvay Amodel高耐磨PPA高温尼龙树脂：带FW后缀的是耐磨型PPA，添加PTFE润滑剂。

苏威Solvay Amodel高温尼龙PPA基础树脂：A-1000系列，加工时需要使用热油模塑，模温 > 135℃，具高的长期热性能；A-4000系列，加工时需要使用热水模塑，模温 < 100℃，结晶快，成型时间非常短，适应SMT加工；A-6000系列，加工时需要使用热水模塑，模温 < 100℃，具优异的加工特性和表面外观。

苏威Solvay Amodel挤出涂层PPA高温尼龙树脂：EXT-1800。

苏威Solvay Amodel耐冲击改性PPA高温尼龙树脂：增韧级PPA以加AP、AT和ET前缀表示。需要在高温下具有低模量的，建议选用未填充的增韧牌号。

苏威Solvay Amodel矿物和矿物玻纤增强PPA高温尼龙树脂：降低翘曲和收缩率，更好的尺寸稳定性。

苏威Solvay Amodel食品级PPA高温尼龙树脂：带FC前缀的是食品级PPA树脂，用于水暖器材、阀门、泵件、消费品。