

# 预埋注浆管25注浆管一米价钱

产品名称	预埋注浆管25注浆管一米价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	颜色:绿色 标准:国标 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).预埋注浆管几种类型：

注浆管又叫全断面注浆管、弹簧骨架注浆管、预埋注浆管、一次性注浆管和多次性注浆管。我厂生产的外径20mm可重复式注浆管、隧道预埋注浆管、桥梁多次性注浆管包装规格数量是90米/箱。我公司生产的预埋注浆管每箱均送注浆使用配套配件。

### (2).预埋注浆管产品特点：

- 1.预埋注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。
- 2.刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道通顺。
- 3.骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，确保注浆管全断面通畅使用。
- 4.柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。
- 5.可广泛适用于一次性多种灌注浆料。
- 6.安装简便，快捷、牢固。

### (3).预埋注浆管保护措施：

- 1) 预埋注浆管在混凝土浇筑时派专人值班加强保护，防止振捣时位移或损坏；值班人员看护至混凝土浇筑完毕，中途不得离岗，发现预埋管盒被损坏时应及时修。
- 2) 预埋注浆管不得有歪斜，位路尺寸不能超出允许偏差值，待位置正确后再进行固定。

3) 预埋注浆管的管口应及时封堵，避免杂物落入套管内。

(5).预埋注浆管施工技术方法：

注浆管均指全断面注浆管，采用固定件固定在施工缝表面，并间隔5~6m两端各引出一根注浆导管。

- 1、安装注浆管的施工缝表面应坚实、平整，不得有浮浆、油污、疏松空洞、碎石团等，否则应予以清理。
- 2、预埋注浆管与注浆管连接应牢固，严密，导管末端应临时封堵严密。
- 3、预埋注浆管宜设置在结构中线位置，任意一侧混凝土的厚度不得小于100mm。
- 4、安装注浆管的范围的基层可不凿毛，并保持平整，必要时采用防水砂浆进行局部找平，以确保注浆管任何部位均与施工缝表面密贴，并确保注浆管不得有悬空部位。注浆管的固定间距宜为200-300mm，固牢固，可靠。
- 5、注浆管采用搭接法连接，搭接宽度宜为20-30mm（即出浆长度），搭接部位要与基面牢固固定。