

# 法兰端压力自紧式闸阀Z41Y/高桥阀门/专业供应商

产品名称	法兰端压力自紧式闸阀Z41Y/高桥阀门/专业供应商
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	688.00/台
规格参数	
公司地址	上海塘外经济小区C区85号
联系电话	86-02164820322 13601708659

## 产品详情

5813194116

产品编号：

法兰端压力自紧式闸阀

产品名称：

规格：

型号：Z41Y

产品备注：

## 产品说明

### 法兰端压力自紧式闸阀设计结构和特征

法兰端压力自紧式闸阀符合API 602，MSS-SP-118（可采用标准）和ANSI B16.34、B35352。检验与测试按API598，标志按MSS-Sp-25。

采用以下结构

全径或缩径 结构长度按ANSI B16.10 法兰尺寸按ANSI B16.5 压力自紧式阀盖  
 明杆支架型 (OS&Y) 自定心压板压套式 整体上密封座 整体阀体法兰  
 对焊接端符合ASME B16.25 RTJ阀体阀盖连接形式 螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖, 螺  
 纹连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧密封阀盖

法兰端压力自紧式闸阀 900Lb-2500Lb

标准材质明细表

序号	零件名称	CS to ASTM	AS to ASTM	SS to ASTM	
		Type A105N	Type F22	Type F304(L)	Type F316(L)
1	阀体	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	密封环	A276 410	A276 304	A276 304(L)	A276 316(L)
3	闸板	A182 F430	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	阀杆	A182 F6a	A182 F304	A182 F304(L)	A182 F316(L)
5	密封座	A105N	A182 F304	A182 F304(L)	F316(L)
6	密封环	A276 304L			A276 316(L)
7	阀盖	A105N	A182 F22	A182 F304(L)	A182 F316(L)
8	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8(M)	
9	圆柱销	A276 F420		A182 F304	
10	填料	柔性石墨		PTFE	
11	提升螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
12	轴承压盖	A276 F410		A182 F304	
13	手轮	A105		A182 F304	
14	锁紧螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M

15	阀杆螺母	A276-420			
16	轴承压盖	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
17	手轮	A197			
18	锁紧螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
19	黄铜油杯	Brass			
适用介质		水、蒸汽、油 品等	水、蒸气、油 品等	硝酸、醋酸等	
适用温度		-29 ° C ~ 425 ° C	-29 ° C ~ 550 ° C	-29 ° C ~ 200 ° C	

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面材料配对由客户指定内件代号决定。  
CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；

尺寸 ( mm)和重量 ( Kg)

NPS		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L(RTJ)	900 ~ 1500 Lb	216	229	254	279	305	368
	2500Lb	264	273	308	349	384	451
H (开)	900 ~ 1500 Lb	216	250	270	320	350	445
	2500Lb	321	321	321	373	406	495
W		160	160	180	200	250	280
重量	900 ~ 1500 Lb	19.6	21.5	25.7	37.8	48.5	99.8
	2500Lb	21.5	24.7	30.4	48.1	58.1	130.0