

二氧化碳灭火设备 淮北二氧化碳灭火 巴蜀消防安全技术

产品名称	二氧化碳灭火设备 淮北二氧化碳灭火 巴蜀消防安全技术
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：手提式和推车式，按驱动灭火剂的动力来源可分为：储气瓶式、储压式、化学反应式；按所充装的灭火剂则又可分为：泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。二氧化碳灭火器的使用方法是：灭火时只要将灭火器提到或扛到火场，在距燃烧物五米左右，放下灭火器拔出保险销，一手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，二氧化碳灭火系统，应把喇叭筒往上扳70至90度。使用时，淮北二氧化碳灭火，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管，防止手被冻致伤。

二氧化碳灭火器灭火特点和使用方法：二氧化碳灭火器，即将筒体内充装高压液态二氧化碳，充装量有2千克(kg)、3千克(kg)、5千克(kg)、7千克(kg)共四种规格。由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹，有一定的绝缘性能等特点，因此，适用于扑灭600伏(V)以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾，以及一般B类火灾。

灭火时间的确定：《二氧化碳灭火系统设计规范》中对于灭火剂喷放时间有如下要求：全淹没系统扑救表面火灾时，二氧化碳喷放时间不应大于1min；扑救固体深位火灾时，二氧化碳灭火设备，二氧化碳喷放时间不应大于7min，并应在前2min之内使防火区的浓度达到30%。电信大楼的火灾主要是电器类的火灾，来自于电气设备的燃烧等，其火灾类型为固体深位火灾，低压二氧化碳灭火系统，灭火时间主要采用第二种情况，即二氧化碳喷放时间为7min，并在前2min之内使防火区的浓度达到30%。

二氧化碳灭火设备-淮北二氧化碳灭火-巴蜀消防安全技术(查看)由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司在灭火器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巴蜀消防一直以客户为

中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。