

超六类网络线 五类网线 超五类网线 网线

产品名称	超六类网络线 五类网线 超五类网线 网线
公司名称	扬州时代电子有限公司
价格	825.00/卷
规格参数	品牌:时 型号:UTP-6E 芯数:8芯
公司地址	头桥镇红桥
联系电话	0514-87265222

产品详情

品牌	时	型号	UTP-6E
芯数	8芯	护套材质	聚氯乙烯
用途	银行，监控，门禁，等...	线芯材质	裸铜线
产品认证	...		
	ISO9001-2000		

六类线：该类电缆的传输频率为1mhz ~ 250mhz，六类布线系统在200mhz时综合衰减串扰比（ps-acr）应有较大的余量，它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准，最适用于传输速率高于1gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于：改善了在串扰以及回波损耗方面的性能，对于新一代全双工的高速网络应用而言，优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型，布线标准采用星形的拓扑结构，要求的布线距离为：永久链路的长度不能超过90m，信道长度不能超过100m。

目前，双绞线可分为非屏蔽双绞线（utp=unshilded twisted pair）和屏蔽双绞线（stp=shielded twisted pair）。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹，以减小辐射，但并不能完全消除辐射，屏蔽双绞线价格相对较高，安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点：

- （1）无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- （2）重量轻，易弯曲，易安装；
- （3）将串扰减至最小或加以消除；
- （4）具有阻燃性；
- （5）具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

