

pvc塑性弹性胶泥密封止水 公路伸缩缝聚氯乙烯胶泥使用方便

产品名称	pvc塑性弹性胶泥密封止水 公路伸缩缝聚氯乙烯胶泥使用方便
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

pvc塑性弹性胶泥密封止水 公路伸缩缝聚氯乙烯胶泥使用方便

聚氯乙烯胶泥产品说明：

聚氯乙烯胶泥的使用也是十分方便的，首先是要对聚氯乙烯胶泥进行加热融化，一般我们是使用铁锅加热，记得加热前在锅底涂抹2-3cm厚的水泥砂浆，避免聚氯乙烯胶泥受热不均糊化，也方便使用后对铁锅的清洁，一般加热至100-135 即可。

施工前要清理干净施工地基层的水泥渣和灰尘等，可先清扫然后用吹尘器吹，确保无灰尘且基面干燥（含水量低于6%）时便可开始涂抹已熬制好的聚氯乙烯胶泥，一般是要涂两遍，涂完一遍后待冷凝固化后再涂抹第二遍，直到确保两遍涂层的总厚度不低于4mm，且涂抹过程中要处理好涂抹的交叉地带，第二遍涂抹的方向应与遍的方向垂直，这样可以更好的保证涂层的均匀性。

聚氯乙烯胶泥的分类：

按适温性可分为耐温型和低温型，其间耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状况下为黑色弹性固体，外表不粘手，用刀切开可见截面十分细腻，用手按压弹性较好，可疾速回弹。横竖在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。

低温型胶泥为低价型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的十分柔软，没有支撑力，冬季气温变低则变的十分坚固。但粘结性较好，通常应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，内容方面是经验之谈，价格方面可面议或电议，均是批发价格，请您放心购买。