

LDG智能流量表液体分体式一体式DN50

产品名称	LDG智能流量表液体分体式一体式DN50
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

1.内卡箍式安装优点:安装支架阻挡水流的面积小,挂垃圾的可能性降低了。缺点:需要人下井才能够安装。如果管道被水淹没,需要堵住上游和下游管道,抽干水才能够安装。图事后维护会比较麻烦,必须有人下井才可以维护。2.外置支架式安装优点:人不需要下井,就可以取出流速仪来维护。不需要下井,就可以安装。缺点:支架如果处于井内出水管或者进水管覆盖位置,容易挂垃圾。安装点要求:1.水流平稳。如何算平稳:在不满管的前提下,用眼睛观察水面s波浪很小。只有很少的飞溅起来的水花。2如果装在阀门或者泵的下游,距离阀门或者泵的直管道长度,需要 30倍的管道直径。比如:管道是DN500的,装在泵的下游,距离泵的直管道。至少要有 $500 \times 30=15000$ 毫米,就是15米。3.要保证水位超过传感器顶部5厘米,测里流速才稳定。