

高强抗油耐磨剂厂家高强抗油耐磨剂添加比例

产品名称	高强抗油耐磨剂厂家高强抗油耐磨剂添加比例
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

H-507高耐磨抗油耐磨损剂

一、商品特性

- 1、高耐磨耐磨损抗油（缩减）渗：可提升混凝土的抗拉强度50%-70%；浸油后混凝土的抗拉强度仍可提高(水泥混凝土浸油30天之后，抗压强度降低10%之上)；耐磨性能可提升1倍之上。
- 2、与有机化学抗油（缩减）工业漆对比：不被脆化，不用维护保养，耐磨性能可以保证50年之上。
- 3、建筑工程施工简单：只需按掺和比再加上水泥混凝土内，不要加多抗油生产工艺流程。

二、适用范围

- 1、具备高耐磨、耐磨损规定的多层建筑地下车库、库房、试车场及高速路、路面道路公路桥梁地面等。
- 2、原油化工企业、储存罐池和有抗油抗渗等级规定的混泥土。
- 3、各式各样机械加工制造生产制造生产流水线的抗腐蚀、耐磨地坪。

三、施工技术

- 1、将原来的混泥土表层开展消除、消除表层的灰尘、砂砾石等污迹。

- 2、在消除污迹后的混泥土表层喷撒少量的水开展湿冷，但不可以有不必要的蓄水，若有不必要的蓄水运用纯棉纱或海棉等吸走。
- 3、在混泥土表层，上漆网页页面网页页面改性工程塑料，刷涂时要留意匀称，不可以有漏刷状况。
- 4、按混凝土需要量的15%将高耐磨抗油耐磨损剂与混凝土资金管理搅拌设备中搅拌均匀后，再掺提升小砂石，要适度提高拌和时间1～2min。配置的

混泥土普遍的原材料应合乎JGJ52-92和JGJ53-92规范。拌和好的混凝土预制于上漆混泥土网页页面网页页面改性工程塑料的混泥土上，并使其确保设计方案标

高。

- 5、建筑工程施工时以6m长短为限，设一条建筑变形缝，建筑变形缝的总宽为1cm。建筑变形缝的设置可选用涂有润滑脂或脱膜剂的实木板就可以。建筑工程施工后三天木

条就可以拆卸。

- 6、掺高耐磨抗油耐磨损剂混泥土建筑工程施工时可选用路面混泥土的方式，即选用冲压加工、平板电脑振捣力度幅度力度终开展粗抹光。
- 7、在掺高耐磨抗油耐磨损剂混凝土预制三天之后，用砂轮片角磨机放水抛光处理，去除表层的浮浆就可以。

四、技术参数

新项目指标值

减水率，% 12

泌水率之比，% 80

凝固时差(初、终凝)，min-60～90

冲磨损率，% 0.08

抗拉强度比，% 150

90天缩水率比，% 100

抗渗等级S12

五、包装存储

选用复合型牛皮纸包装袋包装，25kg/袋，保存期为6个月。

须存储于干燥室内通风的房间内，包装袋子子子密闭式，留意防水、防寒。

