

# 深圳盐雾测试铝钎合金周期短

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 深圳盐雾测试铝钎合金周期短                    |
| 公司名称 | 深圳市讯科标准技术服务有限公司                  |
| 价格   | 500.00/元                         |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼 |
| 联系电话 | 18002557368                      |

## 产品详情

### 盐雾

盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统，是人工环境三防系列中的一种，很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性，盐雾试验就是模拟这种现象的产生，所以检测设备-盐雾试验箱应运而生。

盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种，其区别在于符合的标准与试验方法不同，又名"NSS"和"CASS"试验，是人工三防气候中最常见的一种测试方法。

箱体材质：试验箱整体为PVC增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质因时间而产生表面退色、纤维化材质结构

箱盖材质：全透明耐冲击板材制造，便于试验时观测试验样品受试状况  
盐水桶材质：PVC板，超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验  
高压空气管材料：铜管或橡胶管

饱和空气桶：采用高级不锈钢（SUS304）板；采用亨利定律，予以加温加湿，并提供实验所需之湿度

（饱和空气桶作用：针对压缩进去的空气加热、加湿以及油过滤）

试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂

### 试验方法

可做试验方法：中性盐雾试验（LRHS-108-RY）

盐雾试验（LRHS-270-RY）

醋酸盐雾试验（LRHS-412-RY）

## 铜加速醋本能试验

## 高温湿热试验

试验温度：a.中性盐雾试验：试验室：35 t1 ，饱和空气桶：47 t1C；b.酸性腐蚀试验：试验室：50 t1C，b饱和空气桶：63 t1 ，也可以按JS，CNS等标准设定

## 参考标准

盐雾试验参考标准：GB/T 2423.17，IEC60068-2-11，1S04628-3，ASTM B117，JIS-Z2371，JIS-G3141，GJB 150.11A-2009，MIL-STD-810F，MIL-STD-883E等。