

上海高桥 Z41H法兰闸阀

产品名称	上海高桥 Z41H法兰闸阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	688.00/台
规格参数	
公司地址	上海塘外经济小区C区85号
联系电话	86-02164820322 13601708659

产品详情

产品编号：5813163516 产品名称：法兰闸阀 规格： 产品备注： 型号：Z41H 产品说明

法兰闸阀的详细资料：楔式闸阀用途

广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

楔式闸阀特点 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小

2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活

4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式 楔式闸阀执行标准 设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221 连接法兰：JB/T 79 试验与检验：JB/T 9092 压力-温度：GB/T 9131 产品标识：GB/T

12220 法兰闸阀（楔式）-性能规范 型号 公称压力 (MPa) 实验压力 工作温度() 适用介质 强度水 (MPa)

密封（水）空气 (MPa) 低压密封空气 (MPa) ZAH-16C Z41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 200 硝酸类

Z41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 200 醋酸类 Z41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 200 硝酸类 Z41W-60P(R) 6.4 9.6 7.0

0.6 200 醋酸类 法兰闸阀（楔式）-主要零件材质 阀体/阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 WCB 零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti系列 ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB系列 闸板 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 1Cr13 阀杆 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02

1Cr13 填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨 垫片 304L + PTFE 304L + PTFE 316 + PTFE

316L + PTFE 石墨 压盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB

填料压环 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13 螺栓 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2

1Cr17Ni2 35CrMoA 螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45

法兰闸阀（楔式）-1.6MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450

500 600 L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 H mm 175 180 210 210

350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599 W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320

360 360 400 450 500 500 600 720 720 720 法兰闸阀（楔式）-2.5MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65

80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550

600 650 700 800 H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599 W mm

180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720

法兰闸阀（楔式）-4.0MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L

mm 130 150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950 H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500

614 674 818 1225 1415 1630 1780 W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600

法兰楔式闸阀-6.4MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L mm 170 190 210 230 240 250 280 320 350 400 450 550 650 750 850 950 H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970 1145 1280 1450 W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450 560 640 800 800

法兰楔式闸阀-10.0MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 L mm 170 190 210 230 240 250 280 310 350 400 450 550 650 H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970 W mm 120 120 160 180 240 280 320 360 400 450 560 640 720

法兰楔式闸阀-16.0MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 L mm 170 190 210 230 240 300 340 390 450 525 600 750 H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450