

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀

产品名称	DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:DMZ573X、F-10 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀、DMZ573X伞齿轮暗杆刀闸阀、暗杆式刀型闸阀为伞轮驱动,操作轻松灵活,常用于较大口径或较高压力场合人工手动操作。

技术参数:公称压力:0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,150Lb公称通径:50~1600mm(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)连接法兰:国标GB/T9113-1-200美标ANSI B16.5德标DIN主要材质:WCB CF8 CF8M CF3 CF3M ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti密封型式:硬密封,软密封(聚四氟乙烯,丁腈橡胶,聚胺酯)泄漏量:硬密封:D级软密封:(零泄漏)配套附件:安装法兰

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀体积小,重量轻,轻型节材。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作
1.01.6	1.52.4	1.11.8	≤1

主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	

DMZ573H-10C伞齿轮暗杆刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	
1.0	50	48	100	125	285	
	65	120	145	298	10	
	80	51	135	160	315	
	100	155	365	8-M16	14	
	125	57	185	210	400	
	150	240	475	8-M20	280	
	200	70	265	295	540	
	250	320	350	630	12-M20	
	300	76	368	780		
	350	428	460	885	16-M20	
	400	89	482	515	990	
	450	532	565	1100	20-M22	
	500	114	585	620	1200	
	600	685	725	1450	20-M27	
	700	127	800	840	1700	