

带状锌阳极应该用于高于2000欧姆厘米的介质中

产品名称	带状锌阳极应该用于高于2000欧姆厘米的介质中
公司名称	焦作市龙昌阴保材料工程有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:龙昌阴保 型号:AZ63B 产地:河南焦作
公司地址	河南省焦作市武陟县大虹桥乡寺王庄村东500米
联系电话	0391-7541988 15225891243

产品详情

锌带

主要用途：锌带阳极广泛应用于石油、化工、海洋工程、交通、电力、市政工程等领域，通常用于电阻率低于2000欧姆.厘米的介质；如果被保护的钢结构有很好的涂层或在土壤潮湿情况下，锌带阳极可用于高于2000欧姆.厘米的介质。为了提高锌带阳极的使用性能，可采用填充料，标准的填充材料是硫酸钙加膨润土，用以吸收和保持水分，降低电阻。执行标准：ASTM B 843-1995 SY/T0019-1997

化学成份（%）

种类	Al	Cd	Fe(Max)	Pb(Max)	Cu(Max)	Zn
I	0.1-0.5	0.02-0.07	0.005	0.006	0.005	余量
II	0.005 (Max)	0.003(Max)	0.0014	0.003	0.002	
高纯锌	0.003(Max)	0.002(Max)	0.001	0.001		

锌带规格

型号	尺寸A(mm)	尺寸B(mm)	尺寸C(m)	单重 (g/cm)
特大	25.4	31.75	30.5	35.72
大	15.88	22.23	61	17.82
标准	12.7	14.28	152	8.93

小	8.73	11.91	305	3.72
---	------	-------	-----	------