

保温岩棉板 福美斯 大冶岩棉板

产品名称	保温岩棉板 福美斯 大冶岩棉板
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

岩棉板施工中为保障产品的质量通常需注意以下方面:

- 1、温度超过预定温度时，比如200 时，保温层应设置适当的外部保护，防火岩棉板，以免岩棉板的厚度和体积密度变化。
- 2、保温岩棉板用于外墙保温时应该加止潮层，在较低温情况下，岩棉板厂家，采用无树脂岩棉保温，其止潮层也应该有阻火性能。
- 3、注意雨天不得施工。
- 4、用岩棉成品对大直径和墙体设备进行保温时，应该牢记保温岩棉板厂家的指示：加保温钉（间距约为400mm），封闭外部保护。5、为了达到较小的热损失，保温岩棉板与毡缝应紧密对接，若有多层隔断，交叉接头应交织，阻止形成热桥，冷桥应整体隔断。

岩棉板是专门为降噪、保温、隔热、防火等多种干挂幕墙系统设计的。岩棉板厚度有多种规格，可用于各种新型建筑，尺寸稳定性好。其使用寿命等于建筑的使用寿命，其表面可覆盖防火铝箔等装饰层。

保温岩棉板以优良的玄武岩为主要原料，融化后，采用良好的四辊离心制棉技术，玄武岩羊毛的高温溶液被放入4~7微米的不连续纤维中，在纤维中加入定量的粘合剂、防尘油和防水剂，大冶岩棉板，经过沉降、硬化、切断等技术，根据用途生产出一系列厚度和密度不同的产品。

在建筑行业，岩棉保温板得到广泛应用，大家都知道其使用要求比较严格，那么其使用需要满足要求吗？

- 1、为了防止出现结露的现象，岩棉保温板一定要做好密封工作；
- 2、此种板材是需要与框架机械进行连接的，在安装完之后，不能出现分层或者是松弛的现象，还要确保在施工过程中不会被性能气候所影响；

- 3、岩棉保温板为了防止有水分进入，应该附上防水膜；
- 4、需要填充的保温材料应该都是岩棉或者是经核准的同等物质，并且要达到必要区域所要求的防火标准。

保温岩棉板-福美斯-大冶岩棉板由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司为客户提供“挤塑板,岩棉板,橡塑板,硅酸铝棉制品,泡沫板,水泥发泡板等”等业务，公司拥有“无”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在湖北省大冶市大冶大道211号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐总。