

外墙岩棉板 襄阳岩棉板 福美斯

产品名称	外墙岩棉板 襄阳岩棉板 福美斯
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

岩棉板的应用

耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。

高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，外墙岩棉板，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。

岩棉板的强度也取决于原材料和生产工艺，这也与岩棉板制造商的生产质量有关。湖北福美斯保温建材有限公司生产厂家采用先进的生产方式，保证了岩棉板的质量。该工艺采用了岩棉强度zui大化的工艺生产的岩棉板，外墙保温岩棉板，适用于新建或现有建筑的外墙保温或节能改造，如混凝土或砖墙。其中，外墙保温岩棉带也可用作防火隔离带，与燃烧性能低于A的保温材料配套使用，以提高建筑外墙的防火功能。

岩棉板是专门为降噪、保温、隔热、防火等多种干挂幕墙系统设计的。岩棉板厚度有多种规格，可用于各种新型建筑，尺寸稳定性好。其使用寿命等于建筑的使用寿命，耐火岩棉板，其表面可覆盖防火铝箔等装饰层。

保温岩棉板以优良的玄武岩为主要原料，融化后，襄阳岩棉板，采用良好的四辊离心制棉技术，玄武岩羊毛的高温溶液被放入4~7微米的不连续纤维中，在纤维中加入定量的粘合剂、防尘油和防水剂，经过沉降、硬化、切断等技术，根据用途生产出一系列厚度和密度不同的产品。

外墙岩棉板-襄阳岩棉板-福美斯(查看)由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，

点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！